

Ranmet Korjauspanta AISI 304 / AISI 316 / EPDM

Ranmet korjauspanta on kotimainen, kustannustehokas ja luotettava ratkaisu teräs-, kupari-, asbestisementti-, valurauta- ja muoviputkien nopeaan korjaamiseen juomavesi-, jätevesi- ja kaukolämpöputkistoihin. Panta korjaa putkessa olevan reiän tai halkeaman pysyvästi. Pannan materiaalin on ruostumaton teräs AISI 304 / 316 ja tiivisteenä EPDM kumi. Käyttölämpötila on -40 - +120 ° C.

Testit ja hyväksynnät:

Painetesti Ranmet PT250620-D380-20bar

WRAS / W270 hyväksytty EPDM kumi

Ominaisuudet:

Panta on valmistettu esivalssatusta ruostumattomasta teräksestä AISI 304 tai AISI 316.

Rungossa hitsatut AISI 304/316 kierretapit ja tukilevyt.

Varustettu kahvalla asennuksen helpottamiseksi.

Muttereissa on Zn pinnoite ja kierretapit on voideltu

keraamisella pastalla kierteiden hitsautumisen estämiseksi.

Kennorakenteinen tiiviste viistetyillä päillä, materiaali EPDM

Pantojen koot: yleisimmät varastokoot DN 20 - DN 450.

Pantojen pituudet: 100, 200, 330, 500, 700 ja 1000 mm.

Pantoja valmistetaan myös asiakkaan pyytämien mittojen mukaan.

Paineluokat vedelle: 16 bar → DN300, 10 bar → DN500 ja 6 bar → DN800, 4 bar → DN1200.

Kiristysmomentit M14: 70-90 Nm ja M16: 100-120 Nm. Kiristä mutterit tasaisesti ja vaiheittain.

Varmista jokaisen mutterin oikea kiinnitysmomentti.